

**APRESENTAÇÃO****APLICAÇÃO**

A aguarrás desodorizada é um solvente muito utilizado em tintas, resinas e vernizes; desgorduramento de couros, limpeza industrial de máquinas, peças metálicas e ferramentas, fabricação de ceras e polidores,

Produtos saneantes e domissanitários: Também é utilizada em lavanderias nos processos de lavagem a seco e no lar encontra varias aplicações como auxiliar na limpeza (remoção de cera, tintas, e piche, limpeza de telas de janelas, ferramentas, acessórios cromados, vidros, espelhos, etc...).

**Características técnicas:**

Aparência, a 25°C: Líquido límpido.

Densidade á 20/4°C, g/cm<sup>3</sup>: 0,755 – 0,800

Ponto Inicial de ebulição, °C: Min. 140°C

Ponto Final de ebulição, °C: Máx. 216°C

Ponto de Fulgor, °C: Min. 38°C

Benzeno, %: Máx. 0,10

**SUGESTÕES DE APLICAÇÃO**

Como uma orientação geral, recomendamos que para cada concentração seja efetuado um estudo de mistura para obtenção do produto final, já que este boletim é de uso genérico. É necessário um estudo detalhado para cada formulador para ajustar sua formulação de acordo com cada necessidade.

**ARMAZENAMENTO**

Deve ser estocado em embalagem original, ao abrigo de intempéries, em temperatura ambiente.

